

## Generelt

Leddheiseport av type Windsor WIN4005, bygd opp av seksjoner i stål. Portbladet er bygd opp av prosesslaminerte stålseksjoner fylt med polyurethanskum. Seksjonene er 42 mm. tykke og 610 mm. høy. Portbladet er utvendig lakkert i valgfri standard RAL-farge (standard farger er: RAL 9002, RAL 9006, RAL 5010, RAL 3000, RAL 7016, RAL 8000), og innvendig i RAL 9010 hvit. Alternativt valgfri RAL-farge mot tillegg i pris.

## Vinduer

### Alt 1.

Porten leveres med ISO-vinduer montert i et valgfritt antall seksjoner. ISO-vinduene har et lysmål på 580x340 mm. For nærmere informasjon om antall og plassering se fasadetegninger.

### Alt 2.

Porten leveres med rammebygde vindusseksjoner for maksimalt lysinnslipp. For nærmere informasjon om antall og plassering se fasadetegninger.

## Gangdør

Porten leveres med gangdør montert i senter av portbladet. Valgfri åpningsretning. Utadslående retning for gangdøren, dørpumpe og ellers med beslag i henhold til beslagsskjema.

## Utvendig lås

Porten leveres med utvendig sikkerhetslås og innvendig skåtelås.

## Motor / Automatikk

Port leveres med akslingsmontert motordrift dimensjonert for industribruk. Motoren leveres valgfritt for 230 eller 400V 3 faset tilførsel. Motoren skal være godkjent i hht. gjeldene europeiske normer for portautomatikk. Videre skal det leveres følgende tilleggsutstyr (stryk det som ikke passer)

- Fotocelle
- Trekkesnor
- Magnetsløyfe
- Radiostyring
- Radar
- Kodelås